

20 25 32 45 25 32 45 23 32 kW



La condensation par excellence, avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables

## HYDROMOTRIX Condensation Visio



### Rendement élevé jusqu'à 109 %

Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Duostep®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation ECO RADIO SYSTEM Visio®. La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.




### Ecologie - Nox Classe 5

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux Hydromotrix Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).



### Economies d'énergie amplifiées

- Aucun réglage, ECO RADIO SYSTEM Visio® gère votre confort au fil des saisons. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure : que vous ayez 1, 2 ou 3 circuits chauffage, vous êtes assuré d'un confort personnalisé car chaque zone est gérée par une régulation différente des autres zones.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 18 kW et maintien à 25 kW pour l'eau chaude sur l'Hydromotrix 25 kW, par exemple.



### Qualité eau chaude 3 étoiles

- De l'eau chaude semi-accumulée grâce à son corps de chauffe spécifique, avec serpentin immergé, qui permet de délivrer une eau immédiatement chaude, à température constante, avec surdébit de 30% en début de puisage.
- Mixte ou chauffage seul, la chaudière peut être jumelée avec son ballon inox UPEC de 80 ou 120 l. Vous bénéficiez alors d'une disponibilité eau chaude incomparable :
  - HYDROMOTRIX + UPEC 80 l : 300 l + 300 l seulement 8min. après\*
  - HYDROMOTRIX + UPEC 120 l : 450 l + 400 l seulement 10 min. après\*

\* exemple donné pour une eau chaude à 40°C à 20 l/min. avec apport eau froide 15°C

LES +

**Le corps de chauffe DUOSTEP®** : longévité, haut rendement et entretien sont privilégiés dans ce double corps de chauffe cuivre/inox du fait de la séparation des fonctions : la zone condensation est indépendante du corps de chauffe principal.

**Le brûleur FLATFIRE®** est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

**Le système READ®** intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

Le dispositif de régulation numérique multizone ECORADIOSYSTEM Visio® est un concept évolutif permettant de réaliser, outre des économies d'énergie accrues, de multiples applications, telle une chaufferie de 270 kW.

•Satellite radio pour la programmation du confort de série pour 1 zone.



## Chaudières Murales 25 . 32 . 45 kW



Mixte, Chauffage seul ou avec ballon inox  
Conduit Ventouse, B23p ou type Renolux

avec réponse de modifications à la LDF 2015  
**CRÉDIT D'IMPÔT 30%**  
TVA RÉDUITE 5,5%  
\*Seul votre installateur RGE pourra vous faire bénéficier du Crédit d'impôt

25 kW	32 kW	45 kW
Puissance chauffage 18 ou 25 kW Modulation de 6,4 à 18 ou 25 kW Nox 21,91 mg/kWh Débit ECS : 12,5 l/min. H 795 - L 495 - P 437	Puissance chauffage 23 ou 32 kW Modulation de 8 à 23 ou 32 kW Nox 25,80 mg/kWh Débit ECS : 15,5 l/min. H 915 - L 495 - P 447	Puissance chauffage 32 ou 45 kW Modulation de 11 à 32 ou 45 kW Nox 44,56 mg/kWh Débit ECS : 19 l/min. H 967 - L 710 - P 480

Une marque de fabrication française 100%

